

# SPECYFIKACJA

SKU	<b>CE5-30V1</b>
EAN	<b>5906506440089</b>
Rodzaj połączenia	<b>WiFi</b>
Przetwornik	<b>MIS4001</b>
Procesor	<b>AK3918AV100</b>
Rozdzielczość główna	<b>5MP(2880x1600)@20fps, w nocy 10fps</b>
Rozdzielczość dodatkowa	<b>1MP(640x368)@20fps, w nocy 10fps</b>
Obiektyw	<b>3.6mm</b>
Kąt widzenia	<b>89°</b>
Wizja nocna	<b>3 diody IR, 4 białe diody</b>
Zasięg wizji nocnej	<b>30m</b>
Kompresja	<b>H.264/H.265</b>
Wbudowany głośnik	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Punkt dostępowy	<b>Nie</b>
Aplikacja Android	<b>CloudEdge</b>
Aplikacja iOS	<b>CloudEdge</b>
Aplikacja Windows	<b>VMS</b>
Aplikacja MacOS	<b>-</b>
Przeglądarka internetowa	<b>-</b>
Detekcja	<b>Ruchu/Postaci/Pojazdów</b>
Zapis	<b>Karta Pamięci/Rejestrator/Chmura</b>
Film poklatkowy	<b>-</b>
Karta pamięci	<b>do 128GB, pod gumową klapką</b>
Kąt obrotu poziomego	<b>350°</b>
Kąt obrotu pionowego	<b>90°</b>
Gniazdo zasilające	<b>USB-A, 3 metry</b>
Zasilanie z gniazda	<b>DC 5V/1A</b>
Zasilacz w zestawie	<b>Tak</b>
Inne zasilanie	<b>Brak</b>
Obudowa	<b>Plastikowa</b>
Stopień ochrony	<b>IP65</b>
Przycisk resetu	<b>Obok gniazda SD</b>
Środowisko użytkowania	<b>-20°C~+50°C, 10%~90% RH</b>
Wymiary kamery (DxSxW)	<b>150mm x 105mm x 155mm</b>
Waga kamery	<b>0.49g</b>

# LUXTORN

KAMERY OBROTOWE



ROZDZIELCZOŚĆ  
4 MEGAPIXELI



OGNISKOWA  
3.6MM



PODCZERWIEN  
DO 30M



KOMPRESJA  
H.265



SZCZELNOŚĆ  
IP65



DETEKCJA  
RUCHU



KARTA MICROSD  
DO 128GB



WBUDOWANY  
MIKROFON



POŁĄCZENIE  
WIFI



APLIKACJA  
ANDROID I IOS



WIĘCEJ INFORMACJI NA:  
[www.zintronic.pl](http://www.zintronic.pl)

