

SPECYFIKACJA

Zintronic

 KAMERY OBROTOWE

P5
PoE

SKU	IKPP540X3V1
EAN	5906506440393
Rodzaj połączenia	LAN
Przetwornik	Sony IMX335
Procesor	GK7205
Rozdzielczość główna	5MP(2592x1944@20fps)
Rozdzielczość dodatkowa	0.3MP(720x480@20fps)
Obiektyw	3.35-10.05mm
Kąt widzenia	75°-32°
Wizja nocna	8 diod IR
Zasięg wizji nocnej	20m
Kompresja	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Punkt dostępowy	Nie
Aplikacja Android	BitVision
Aplikacja iOS	BitVision
Aplikacja Windows	IVMS320
Aplikacja MacOS	IVMS320
Przeglądarka internetowa	Tak
Detekcja	Ruchu/Postaci/Wykrywania włamań
Zapis	Karta Pamięci/Rejestrator/E-mail/FTP/Chmura/Dysk Google
Film poklatkowy	Karta Pamięci
Karta pamięci	do 512GB, pod odkręcaną klapką
Kąt obrotu poziomego	340°
Kąt obrotu pionowego	90°
Gniazdo zasilające	5.5/2.1
Zasilanie z gniazda	DC12V/1A
Zasilacz w zestawie	Tak
Inne zasilanie	PoE
Obudowa	Metalowa
Stopień ochrony	IP66
Przycisk resetu	Obok gniazda SD
Środowisko użytkowania	-20°C~+55°C, 10%~90% RH
Wymiary kamery (DxSxW)	129mm x 129mm x 124mm
Waga kamery	0.6kg



5MP

ROZDZIELCZOŚĆ
5 MEGAPIXELI



OGNISKOWA
2.8MM



PODCZERWIEN
DO 20M



KOMPRESJA
H.265



SZCZELNOŚĆ
IP66



DETEKCJA
RUCHU



KARTA MICROSD
DO 1TB



4X
ZOOM OPTYCZNY



POŁĄCZENIE
PoE



APLIKACJA
ANDROID I IOS



WIĘCEJ INFORMACJI NA:
www.zintronic.pl

