



Zintron

Zintron P2 WiFi

Kamera P2 WiFi oferuje wiele zalet, w tym niską cenę i wysoką jakość wykonania oraz obrazu. Dzięki zastosowaniu przetwornika T31 oraz obiektywu o kącie widzenia 85°, zapewnia 2 megapixelowy obraz.

Ruchoma głowica umożliwia sterowanie kamerą zarówno w pionie, jak i w poziomie, diody podczerwieni umożliwiają podgląd z kamery nawet w nocy, doświetlając obszar na odległość do 30 metrów. Kamera jest także wyposażona w nowoczesne diody LED, które oświetlają monitorowany obszar światłem widzialnym, co dodatkowo powiększa możliwości obserwacji.

Dodatkowo, kamera P2 WiFi posiada wbudowany głośnik oraz mikrofon, co umożliwia rejestrację dźwięków oraz funkcję interkomu. Dzięki temu użytkownik może nawiązać komunikację z obserwowaną osobą. Ta funkcjonalność dodaje kolejny wymiar możliwości monitorowania i kontroli dla użytkownika.



2 MEGAPIXELE



OGNISKOWA
3.6mm



PODCZERWIEN
30 M



SZCZELNOŚĆ
IP66



KOMPRESJA
H265



POŁĄCZENIE
WiFi



DETEKCJA
RUCHU



KARTA SD
DO 128GB



FUNKCJA
PTZ



ANDROID,
iOS



SPECYFIKACJA:

SKU:	IKPW220V1
Typ kamery:	Obrotowa IP WiFi
Procesor:	T31
Przetwornik obrazu:	GC2083
Rozdzielczość:	2 MPx -1920x1080
Ilość klatek na sekundę:	20
Obiektyw	3.6mm (kąt widzenia 85°)
Doświetlanie nocne:	Podczerwień/Biała, dystans do 30 metrów
Połączenie przewodowe:	10/100 Base-T
Połączenie bezprzewodowe:	IEEE802.11b/g/n
Funkcja punktu dostępowego:	Tak
Obsługa karty pamięci:	Tak (do 128GB)
Obrót poziomy/pionowy:	Kąt obrotu 350°/90°
Współpraca z rejestratorem:	Poprzez protokół ONVIF
Wbudowany głośnik:	Tak
Wbudowany mikrofon:	Tak
Zdarzenia alarmowe:	Wykrywanie ruchu, wykrywanie postaci
Powiązanie alarmu:	Zapis na karcie pamięci, serwerze FTP, Syrena
Powiadomienia alarmowe:	Z aplikacji, na email
Przycisk resetu:	Obok gniazda karty SD
Dedykowana aplikacja:	CamHipro, HiP2P
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, IP66
Zasilanie:	DC 12V/1A
Wymiary:	155mm x 90mm x 250mm
Waga:	300g
Dodatkowe funkcje:	Śledzenie postaci



SZCZEGÓLY PRODUKTU NA

zintron.pl