



# Zintronicon

## Zintronicon P5 Light GSM

Kamera P5 Light GSM łączy w sobie to co najlepsze, niską cenę i wysoką jakość wykonania oraz obrazu. Dzięki zastosowanemu przetwornikowi 1/2.7" CMOS SC5238 oraz obiektywowi o kącie widzenia 85° zapewnia doskonały obraz 5-megapikselowy. P5 Light GSM oprócz diod podczerwieni doświetlających obszar na odległość do 30m, wyposażona została w nowoczesne diody LED oświetlające monitorowany obszar światłem widzialnym. Kamera posiada obudowę szczelności IP66 - co oznacza że można ją stosować na zewnątrz budynków niezależnie od warunków pogodowych.

Niewątpliwą zaletą tej kamery jest możliwość pracy w miejscach gdzie nie ma zasięgu WiFi. Kamera posiada gniazdo na kartę sim oraz 2 anteny wzmacniające odbiór sygnału GSM. Umożliwia to zdalny dostęp do kamery używając sieci GSM 3/4G LTE.



5 MEGAPIXELI



OGNISKOWA  
3.6mm



PODCZERWIEN  
30 M



SZCZELNOŚĆ  
IP66



KOMPRESJA  
H265



MODUŁ GSM



DETEKCJA  
RUCHU



KARTA SD  
DO 128GB



FUNKCJA  
PTZ



ANDROID,  
IOS



### SPECYFIKACJA:

SKU:	IKPGSM530V1
Typ kamery:	Obrotowa IP GSM
Procesor:	T31
Przetwornik obrazu:	SC5238
Rozdzielczość:	5 MPx - 2560x1920
Ilość klatek na sekundę:	15
Obiektyw	3.6mm (kąąt widzenia 85°)
Doświetlanie nocne:	Podczerwień/Białe, dystans do 30 metrów
Połączenie przewodowe:	10/100 Base-T
Połączenie bezprzewodowe:	Brak
Moduł GSM :	3G / 4G LTE
Funkcja punktu dostępowego:	Tak
Obsługa karty pamięci:	Tak (do 128GB)
Obrót poziomy/pionowy:	Kąąt obrotu 355°/100°
Współpraca z rejestratorem:	Poprzez protokół ONVIF
Wbudowany głośnik:	Tak
Wbudowany mikrofon:	Tak
Zdarzenia alarmowe:	Wykrywanie ruchu, wykrywanie postaci
Powiązanie alarmu:	Zapis na karcie pamięci, serwerze FTP, Syrena
Powiadomienia alarmowe:	Z aplikacji, na email
Przycisk resetu:	Pod kłapką
Dedykowana aplikacja:	CamHipro, HiP2P
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, IP66
Zasilanie:	DC 12V/1A
Wymiary:	170mm x 115mm x 170mm
Waga:	500g
Dodatkowe funkcje:	Śledzenie postaci



SZCZEGÓLY PRODUKTU NA

[zintronicon.pl](http://zintronicon.pl)