



Zintronik

Zintronik V2 GSM

Zintronik V2 GSM sprawdzi się wszędzie tam, gdzie występują znaczne problemy z dostępem do Internetu. W nowoczesnej, niewielkiej obudowie charakteryzującej się klasą szczelności IP66 został zamknięty przetwornik AK3918EV300 oraz obiektyw o ogniskowej 4mm.

Połączenie wysokiej jakości komponentów, wytrzymałej obudowy oraz modułu GSM sprawia, że model V2 GSM staje się kamerą do zadań specjalnych.

Kamera V2 GSM wyposażona została w dodatkowe diody LED, które pozwalają na doświetlenie obszaru światłem białym, kamera zapala diody automatycznie podczas zdarzenia alarmowego. Kamera posiada gniazdo na kartę sim oraz 2 anteny wzmacniające odbiór sygnału GSM. Umożliwia to zdalny dostęp do kamery używając sieci GSM 3/4G LTE. W kamerze V2 GSM zastosowano slot na kartę Nano SIM.



2 MEGAPIXELE



OGNISKOWA
4mm



PODCZERWIĘŃ
10 M



SZCZELNOŚĆ
IP66



KOMPRESJA
H265



MODUŁ GSM



DETEKCJA
RUCHU



KARTA SD
DO 128GB



FUNKCJA
PTZ



ANDROID,
IOS



SPECYFIKACJA:

SKU:	IKPGSM210V1
Typ kamery:	Obrotowa IP GSM
Procesor:	AK3918
Przetwornik obrazu:	GC2063
Rozdzielczość:	2 MPx - 1920x1080
Ilość klatek na sekundę:	20
Obiektyw	4mm (kął widzenia 85°)
Doświetlanie nocne:	Podczerwień/Białe, dystans do 10 metrów
Połączenie przewodowe:	10/100 Base-T
Połączenie bezprzewodowe:	Brak
Moduł GSM :	3G / 4G LTE
Funkcja punktu dostępowego:	Tak
Obsługa karty pamięci:	Tak (do 128GB)
Obrót poziomy/pionowy:	Kął obrotu 355°/100°
Współpraca z rejestratorem:	Poprzez protokół ONVIF
Wbudowany głośnik:	Tak
Wbudowany mikrofon:	Tak
Zdarzenia alarmowe:	Wykrywanie ruchu, wykrywanie postaci
Powiązanie alarmu:	Zapis na karcie pamięci, serwerze FTP, Syrena
Powiadomienia alarmowe:	Z aplikacji, na email
Przycisk resetu:	Na wiązce przewodów
Dedykowana aplikacja:	V380 Pro, V380 Windows
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, IP66
Zasilanie:	DC 12V/1A
Wymiary:	155mm x 85mm x 205mm
Waga:	334g
Dodatkowe funkcje:	Śledzenie postaci



SZCZEGÓLY PRODUKTU NA

zintronik.pl