



KAMERY
OBROTOWE

Zintron

Zintron P5 Light

Kamera P5 LIGHT łączy w sobie doskonale proporcje niskiej ceny i wysokiej jakości wykonania oraz obrazu. Dzięki zastosowaniu przetwornika 1/2.7" CMOS SC5238 oraz obiektywu o kącie widzenia 85° Zintron, zapewnia wyraźny obraz o rozdzielczości 5 megapikseli. Niezależnie od tego, czy jest stosowana na zewnątrz czy wewnątrz budynków, sprawdza się doskonale.

Ruchoma głowica kamery umożliwia sterowanie nią zarówno w pionie, jak i w poziomie, co pozwala na obserwację większych obszarów bez konieczności instalowania wielu kamer tubowych. Dodatkowo, diody podczerwieni zamontowane w kamerze zapewniają możliwość monitorowania nawet w nocy, oświetlając obszar na odległość do 30 metrów.

Kamera została również wyposażona w nowoczesne diody LED, które oświetlają monitorowany obszar światłem widzialnym, dodatkowo wzmacniając możliwości obserwacyjne.



5 MEGAPIXELI



OGNISKOWA
3.6mm



PODCZERWIEN
30 M



SZCZELNOŚĆ
IP66



KOMPRESJA
H265



POŁĄCZENIE
WiFi



DETEKCJA
RUCHU



KARTA SD
DO 128GB



FUNKCJA
PTZ



ANDROID,
iOS



SPECYFIKACJA:

Typ kamery:	Obrotowa IP WiFi
Procesor:	T31
Przetwornik obrazu:	SC5238
Rozdzielczość:	5 MPx - 2560x1920
Ilość klatek na sekundę:	15
Obiektyw	3.6mm (kąąt widzenia 85°)
Doświetlanie nocne:	Podczerwień/Białe, dystans do 30 metrów
Połączenie przewodowe:	10/100 Base-T
Połączenie bezprzewodowe:	IEEE802.11b/g/n
Funkcja punktu dostępowego:	Tak
Obsługa karty pamięci:	Tak (do 128GB)
Obrót poziomy/pionowy:	Kąt obrotu 355°/100°
Współpraca z rejestratorem:	Poprzez protokół ONVIF
Wbudowany głośnik:	Tak
Wbudowany mikrofon:	Tak
Zdarzenia alarmowe:	Wykrywanie ruchu, wykrywanie postaci
Powiązanie alarmu:	Zapis na karcie pamięci, serwerze FTP, Syrena
Powiadomienia alarmowe:	Z aplikacji, na email
Przycisk resetu:	Pod kłapką
Dedykowana aplikacja:	CamHipro, HiP2P
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, IP66
Zasilanie:	DC 12V/1A
Wymiary:	170mm x 115mm x 170mm
Waga:	450g
Dodatkowe funkcje:	Śledzenie postaci, WDR



SZCZEGÓLY PRODUKTU NA

zintron.pl