



KAMERY
OBROTOWE

Zintronic

Zintron

ic P5 ZOOM

Kamera P5 ZOOM WiFi tak, jak pozostałe kamery z serii P5 wyposażona została w 5-megapikselowy przetwornik 1/2.8" low lux CMOS SONY IMX335. Ponadto kamera posiada obiektyw o zmiennej ogniskowej w zakresie 2.7-13.5mm (kął widzenia 108°-20°) pozwalający na 5-krotne przybliżenie obrazu bez utraty jego jakości. Podzespoły kamery Zintronic P5 ZOOM zamknięte zostały w metalowej obudowie o standardzie szczelności IP66. Dzięki ruchomej głowicy poruszającej się zarówno w poziomie, jak i pionie czujne oko kamery jest w stanie dotrzeć w każde miejsce.

Kamera posiada funkcję, która umożliwi ustawienie kamery by wykrywała człowieka na danym obrazie. Dodatkowa funkcja kadrowania pozwoli nam lepsze dostrzeżenie wykrytej postaci. Urządzenie jest w stanie śledzić postać ludzką wykrytą na obrazie. Po zgubieniu śledzonego intruza, powraca na punkt startowy.



5 MEGAPIXELI



OGNISKOWA
2.7-13.5mm



PODCZERWIEN
40 M



SZCZELNOŚĆ
IP66



KOMPRESJA
H265



POŁĄCZENIE
WiFi



DETEKCJA
RUCHU



KARTA SD
DO 256GB



FUNKCJA
PTZ



ANDROID,
iOS



SPECYFIKACJA:

Typ kamery:	Obrotowa IP WiFi
Procesor:	GK7205
Przetwornik obrazu:	Sony IMX335
Rozdzielczość:	5 MPx - 2560x1920
Ilość klatek na sekundę:	15
Obiektyw	2.7-13.5mm (kął widzenia 110°-20°)
Doświetlanie nocne:	Podczerwień, dystans do 40 metrów
Połączenie przewodowe:	10/100 Base-T
Połączenie bezprzewodowe:	IEEE802.11b/g/n
Funkcja punktu dostępowego:	Tak
Obsługa karty pamięci:	Tak (do 256GB)
Obrót poziomy/pionowy:	Kął obrotu 320°/90°
Współpraca z rejestratorem:	Poprzez protokół ONVIF
Wbudowany głośnik:	Tak
Wbudowany mikrofon:	Tak
Zdarzenia alarmowe:	Wykrywanie ruchu, wykrywanie postaci
Powiązanie alarmu:	Zapis na karcie pamięci, serwerze FTP, Syrena
Powiadomienia alarmowe:	Z aplikacji, na email
Przycisk resetu:	Na wiązce przewodów
Dedykowana aplikacja:	CamHiPro, HiP2P
Obudowa:	Metal, IP66
Zasilanie:	DC 12V/1A
Wymiary:	180mm x 110mm x 340mm
Waga:	700g
Dodatkowe funkcje:	Śledzenie postaci, WDR



SZCZEGÓLY PRODUKTU NA