



KAMERY
OBROTOWE

Zintron

Zintron P8 Light

Kamera P8 Light Wifi to kamera obrotowa obsługująca rozdzielczość do 8MP. Cechuje się nowoczesną i atrakcyjną obudową oraz jest idealna do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Dzięki możliwości prowadzenia ciągłej obserwacji przez całą dobę, sprawdza się doskonale w roli systemu monitoringu. Wysokiej jakości markowy przetwornik SONY IMX415 gwarantuje najwyższą jakość wyświetlanego obrazu, dzięki czemu otrzymają Państwo wyraźny nasycony kolorami obraz.

Kamera P8 Light wyposażona została w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 30 metrów. Kamera posiada obudowę szczelności IP66 - co oznacza że można ją stosować na zewnątrz budynków niezależnie od warunków pogodowych.



8 MEGAPIXELI



OGNIKOWA
2.8mm



PODCZERWIEN
30 M



SZCZELNOŚĆ
IP66



KOMPRESJA
H265



POŁĄCZENIE
WiFi



DETEKCJA
RUCHU



KARTA SD
DO 128GB



FUNKCJA
PTZ



ANDROID,
iOS



SPECYFIKACJA:

Typ kamery:	Obrotowa IP WiFi
Procesor:	SSC338Q
Przetwornik obrazu:	IMX415
Rozdzielczość:	8 MPx - 3840x2160
Ilość klatek na sekundę:	20
Obiektyw	3.6mm (kął widzenia 85°)
Doświetlanie nocne:	Podczerwień/Białe, dystans do 30 metrów
Połączenie przewodowe:	10/100 Base-T
Połączenie bezprzewodowe:	IEEE802.11b/g/n
Funkcja punktu dostępowego:	Tak
Obsługa karty pamięci:	Tak (do 256GB)
Obrót poziomy/pionowy:	Kął obrotu 355°/90°
Współpraca z rejestratorem:	Poprzez protokół ONVIF
Wbudowany głośnik:	Tak
Wbudowany mikrofon:	Tak
Zdarzenia alarmowe:	Wykrywanie ruchu, wykrywanie postaci
Powiązanie alarmu:	Zapis na karcie pamięci, serwerze FTP, Syrena
Powiadomienia alarmowe:	Z aplikacji, na email
Przycisk resetu:	Na wiaźce przewodów
Dedykowana aplikacja:	CamHipro, HiP2P
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, IP66
Zasilanie:	DC 12V/1A
Wymiary:	187mm x 118mm x 300mm
Waga:	600g
Dodatkowe funkcje:	Śledzenie postaci, WDR



SZCZEGÓLY PRODUKTU NA

zintron.pl