

## ZINTRONIC A5 WiFi

SKU: IKTW530V1

Kamera **Zintronic A5 WiFi** wyposażona została w wysokiej jakości **przetwornik 1/2.7" low lux CMOS T31X** gwarantujący jakość 5 MP oraz szerokokątny obiektyw o ogniskowej **2.8mm** (kąt widzenia 109°). Nowoczesna, w pełni metalowa obudowa ze standardem szczelności IP66 sprawia, że kamera sprawdza się w zastosowaniu zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

Solidnie wykonana kamera dzięki metalowej obudowie jest bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych plastikowych kamer na rynku, nasza kamera jest odporna na:

- uderzenia
- ogień
- woda



Diody podczerwieni zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd z kamery nawet w środku nocy. Zintronik A5 WiFi wyposażona jest w diody umożliwiające monitorowanie obszaru na odległość **aż do 30m**.

Szeroka funkcjonalność kamery sprawia, że nadają się idealnie do zastosowania w systemie monitoringu **domu, ogrodu, warsztatu** lub **hali produkcyjnej**.



|                    |  |
|--------------------|--|
| MATRYCA            | 1/2.8" low lux CMOS  |
| PRZETWORNIK        | SC5238   |
| PROCESOR           | T31X   |
| ROZDZIELCZOŚĆ      | 5MP, 4MP   |
| LICZBA KLATEK      | 2560*1920@15kl/s; 2560*1440@15kl/s   |
| OGNISKOWA          | 2.8mm (kąt widzenia 109°)  |
| PODCZERWIŃ         | Do 30M   |
| DIODY PODCZERWIENI | 6 PCS  |
| KOMPRESJA          | H.265, H.264, JPEG, AVI, MJPEG   |
| KARTA PAMIĘCI      | TAK (obsługa kart do 128GB)  |
| MIKROFON           | WBUDOWANY  |
| GŁOŚNIK            | WBUDOWANY  |
| GNAZDO AUDIO       | BRAK   |
| PRZYCISK RESET     | TAK  |
| SIEĆ BEZPRZEWODOWA | 2.4Ghz (IEEE802.11b/g/n)   |
| ANTENA WiFi        | 3.5 dBi  |
| WSPARCIE ONViF     | ONViF 2.4  |
| PROTOKÓŁ SIECIOWY  | TCP/IP, TTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P   |
| USTAWIENIA OBRAZU  | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, obraz lustrzany, 3D NR, Balans bieli, FLK |
| WYKRYWANIE RUCHU   | TAK (możliwość ustawienia 4 niezależnych stref detekcji)                         |
| WYKRYCIE CZŁOWIEKA | TAK  |
| ALARM              | TAK (wiadomość na email, aplikacje, alarm itp.)                                  |
| KODEK AUDIO        | G.726/G.711; 8Kbps, 16bit  |
| WDR                | TAK  |
| ROI                | TAK  |
| BLC                | TAK  |
| MASKA PRYWATNOŚCI  | TAK (możliwość ustawienia 4 niezależnych stref)                                  |
| BLACK FILM         | TAK  |
| METALOWA OBUDOWA   | TAK  |
| KLASA SZCZELNOŚCI  | IP66   |
| SMARTPHONE         | Aplikacja CamHi/CamHi PRO (Android, iOS)   |
| ZASILANIE PoE      | BRAK   |
| ZASILANIE          | DC 12V 1A  |
| TEMPERATURA PRACY  | -20°C ~ +60°C RH95% Max  |
| WYMIARY            | 175mm×62mm×66mm(L×W×H)   |
| WAGA               | 600g   |
| GWARANCJA          | 2 lata   |

**ZINTRONIC**

UL. J.K Branickiego 31A  
15-085 Białystok  
Polska

**[WWW.ZINTRONIC.PL](http://WWW.ZINTRONIC.PL)**

**e-mail: [biuro@zintronic.pl](mailto:biuro@zintronic.pl)**

**tel.85 677 70 55**