

## ZINTRONIC B5 MAX

SKU: IKTP540MZV1

Kamera Zintronic B5 MAX to najwyższej jakości model kamery marki ZINTRONIC.

Renomowany przetwornik 1/2.8" CMOS SONY IMX335 zapewniający jakość 5 MP oraz obiektyw o zdalnie regulowanej ogniskowej w zakresie 2.7mm-13.5mm (kąt widzenia 110°-20°) gwarantują obraz bardzo wysokiej jakości. Nowoczesna, w pełni metalowa obudowa ze standardem szczelności IP67 sprawia, że kamera sprawdza się w zastosowaniu zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych plastikowych kamer na rynku, nasz sprzęt odporny jest na:

- uderzenia
- ogień
- woda

Diody podczerwieni zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd z kamery nawet w środku nocy. Zintronic B5 MAX z wyposażona jest w diody umożliwiające monitorowanie obszaru na odległość **aż do 40m**.

Szeroka funkcjonalność kamery sprawia, że nadają się idealnie do zastosowania w systemie monitoringu **domu, ogrodu, magazynu lub nadzoru firmy**.



5 MEGAPIKSELI



2.7-13.5mm  
MOTOR ZOOM



SZCZELNOŚĆ  
IP67



KOMPRESJA  
H.265



METALOWA  
OBUDOWA



PODCZERWIEN  
40m



ANDROID,  
iOS



POE



P2P




DETEKCJA  
RUCHU



GNIAZDO  
AUDIO



PRZYCISK  
RESET



WDR



BLC

## SPECYFIKACJE

<b>MATRYCA</b>	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS
<b>PRZETWORNIK</b>	SONY IMX335
<b>PROCESOR</b>	HI3516D
<b>ROZDZIELCZOŚĆ</b>	5MP, 4MP, FULL HD 1080p, HD 720p
<b>LICZBA KLATEK</b>	2560*1920@20kl/s; 2560*1440@30kl/s; 1920*1080@30kl/s; 1280*720@30kl/s
<b>OGNISKOWA</b>	2.7mm-13.5mm (kąt widzenia 110°-20°)
<b>PODCZERWIĘĆ</b>	Do 40M
<b>DIODY PODCZERWIENI</b>	42μ x 4PCS
<b>KOMPRESJA</b>	H.265+, H.265, H.264+, H.264, JPEG, AVI, MJPEG
<b>KARTA PAMIĘCI</b>	BRAK
<b>PRZYCISK RESET</b>	TAK
<b>WSPARCIE ONVIF</b>	ONViF 2.4
<b>PROTOKÓŁ SIECIOWY</b>	TCP/IP, TTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P
<b>USTAWIENIA OBRAZU</b>	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, obraz lustrzany, 3D NR, Balans bieli, FLK
<b>WYKRYWANIE RUCHU</b>	TAK (możliwość ustawienia 160 niezależnych stref detekcji)
<b>ALARM</b>	TAK (wiadomość na email, aplikacje, alarm itp.)
<b>KODEK AUDIO</b>	G.711a/G.711u;
<b>WDR</b>	TAK (HDR:120dB)
<b>ROI</b>	TAK
<b>BLC</b>	TAK
<b>DEFOG MODE</b>	TAK
<b>MASKA PRYWATNOŚCI</b>	TAK (możliwość ustawienia 4 niezależnych stref)
<b>BLACK FILM</b>	TAK
<b>METALOWA OBUDOWA</b>	TAK
<b>KLASA SZCZELNOŚCI</b>	IP67
<b>SMARTPHONE</b>	Aplikacja BITVISION (Android, iOS)
<b>ZASILANIE PoE</b>	TAK
<b>ZASILANIE</b>	DC 12V 1A / PoE IEEE 802.3at
<b>TEMPERATURA PRACY</b>	-20°C ~ +60°C RH95% Max
<b>WYMIARY</b>	211mm×92mm×90mm(L×W×H)
<b>WAGA</b>	1400g
<b>GWARANCJA</b>	2 lata

**ZINTRONIC**

UL. J.K Branickiego 31A  
15-085 Białystok  
Polska

**[WWW.ZINTRONIC.PL](http://WWW.ZINTRONIC.PL)**

**e-mail: [biuro@zintronic.pl](mailto:biuro@zintronic.pl)**

**tel.85 677 70 55**