

ZINTRONIC B5

SKU: IKTP530V1

Kamera **Zintron B5**, wyposażona w renomowany przetwornik **1/2.8" CMOS SONY IMX335** zapewniający jakość **5 MP** oraz szerokokątny obiektyw o ogniskowej **2.8mm** (kąt widzenia **109°**). gwarantując obraz bardzo wysokiej jakości. Nowoczesna, w pełni metalowa obudowa ze standardem szczelności **IP67** sprawia, że kamera sprawdza się w zastosowaniu zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym.



Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych plastikowych kamer na rynku, nasz sprzęt odporny jest na:

- uderzenia
- ogień
- woda

Diody podczerwieni zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd z kamery nawet w środku nocy. Zintron B5 wyposażona jest w diody umożliwiające monitorowanie obszaru na odległość **aż do 30m**.

Szeroka funkcjonalność kamery sprawia, że nadają się idealnie do zastosowania w systemie monitoringu **domu, ogrodu, magazynu** lub **nadzoru firmy**.



5 MEGAPIKSELI



OGNISKOWA
2.8mm



SZCZELNOŚĆ
IP67



KOMPRESJA
H.265



METALOWA
OBUDOWA



PODCZERWIEN
30m



ANDROID,
iOS



POE



P2P




DETEKCJA
RUCHU




PRZYCIISK
RESET



BLC



WDR



OBŚLUGA
KART PAMIĘCI
DO 256 GB

SPECYFIKACJE

MATRYCA	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS
PRZETWORNIK	SONY IMX335
PROCESOR	HI3516D
ROZDZIELCZOŚĆ	5MP, 4MP, FULL HD 1080p, HD 720p
LICZBA KLATEK	2560*1920@20kl/s; 2560*1440@25kl/s; 1920*1080@30kl/s; 1280*720@30kl/s
OGNISKOWA	2.8mm (kąt widzenia 109°)
PODCZERWIĘ	Do 30M
DIODY PODCZERWIENI	14μ x 20PCS
KOMPRESJA	H.265+, H.265, H.264+, H.264, JPEG, AVI, MJPEG
KARTA PAMIĘCI	TAK (obsługa kart do 256GB)
PRZYCISK RESET	TAK
GNAZDO AUDIO	BRAK
WSPARCIE ONViF	ONViF 2.4
PROTOKÓŁ SIECIOWY	TCP/IP, TTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P
USTAWIENIA OBRAZU	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, obraz lustrzany, 3D NR, Balans bieli, FLK
WYKRYWANIE RUCHU	TAK (możliwość ustawienia 160 niezależnych stref detekcji)
ALARM	TAK (wiadomość na email, aplikacje, alarm itp.)
KODEK AUDIO	G.711a/G.711u;
WDR	TAK (HDR:120dB)
ROI	TAK
BLC	TAK
DEFOG MODE	TAK
TRYB KORYTARZOWY	TAK
MASKA PRYWATNOŚCI	TAK (możliwość ustawienia 4 niezależnych stref)
BLACK FILM	TAK
METALOWA OBUDOWA	TAK
KLASA SZCZELNOŚCI	IP67
SMARTPHONE	Aplikacja BITVISION (Android, iOS)
ZASILANIE PoE	TAK
ZASILANIE	DC 12V 900mA / PoE IEEE 802.3at
TEMPERATURA PRACY	-20°C ~ +60°C RH95% Max
WYMIARY	157mm×70mm×66mm(L×W×H)
WAGA	650g
GWARANCJA	2 lata

ZINTRONIC

UL. J.K Branickiego 31A
15-085 Białystok
Polska

WWW.ZINTRONIC.PL

e-mail: biuro@zintronic.pl

tel.85 677 70 55