ZINTRONIC D5 Light

SKU: IKKP520LV1

Kamera **Zintronic D5**, to najmniejsza kamera kopułowa PoE marki ZINTRONIC. Wyposażona w renomowany **1/2.5" High-resolution CMOS Sensor K05**zapewniający jakość aż 5 MP oraz szerokokątny obiektyw o ogniskowej **2.8mm** (kąt widzenia 109°). gwarantują obraz bardzo wysokiej jakości. Nowoczesna, w pełni metalowa obudowa ze standardem szczelności IP67 sprawia, że kamera sprawdza się w zastosowaniu zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych plastikowych kamer na rynku, nasz sprzęt odporny jest na:

- uderzenia
- ogień
- woda

Diody podczerwieni zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd z kamery nawet w środku nocy. Zintronic D5 wyposażona jest w diody umożliwiające monitorowanie obszaru na odległość **aż do 20m.**

Szeroka funkcjonalność kamery sprawia, że nadaję się idealnie do zastosowaniu w systemie monitoringu **domu, ogrodu, biura** lub **sklepu.** Niewielkie rozmiary modelu D5 sprawiają, że jest najchętniej wybierana kamerą do użytku wewnętrznego.

SPECYFIKACJE

MATRYCA	1/2.5" High-resolution CMOS Sensor
PRZETWORNIK	K05
PROCESOR	FH8856
ROZDZIELCZOŚĆ	5MP, 3MP, FULL HD 1080p, HD 720p
LICZBA KLATEK	2560*1920@20kl/s; 2560*1440@25kl/s; 1920*1080@30kl/s; 1280*720@30kl/s
OGNISKOWA	2.8mm (kąt widzenia 109°)
PODCZERWIEŃ	Do 20M
DIODY PODCZERWIENI	14µ x 18PCS
KOMPRESJA	H.265+, H.265, H.264+, H.264, JPEG, AVI, MJPEG
KARTA PAMIĘCI	NIE
PRZYCISK RESET	NIE
GNIAZDO AUDIO	NIE
WSPARCIE ONViF	ONViF 2.4
PROTOKÓŁ SIECIOWY	TCP/IP, TTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P
USTAWIENIA OBRAZU	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, obraz lustrzany, 3D NR, Balans bieli, FLK
WYKRYWANIE RUCHU	TAK (możliwość ustawienia 160 niezależnych stref detekcji)
ALARM	TAK (wiadomość na email, aplikacje, alarm itp.)
KODEK AUDIO	G.711a/G.711u;
WDR	TAK (HDR:120dB)
ROI	TAK
BLC	TAK
DEFOG MODE	TAK
TRYB KORYTARZOWY	TAK
MASKA PRYWATNOŚCI	TAK (możliwość ustawienia 3 niezależnych stref)
BLACK FILM	TAK
METALOWA OBUDOWA	TAK
KLASA SZCZELNOŚCI	IP67
SMARTPHONE	Aplikacja BITVISION (Android, iOS)
ZASILANIE PoE	TAK
ZASILANIE	DC 12V 850mA / PoE IEEE 802.3at
TEMPERATURA PRACY	-20°C ~ +60°C RH95% Max
WYMIARY	¢93 x 74(H) mm
WAGA	400g
GWARANCJA	2 lata

Copyright © 2022 Zintronic, Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

ZINTRONIC

UL. J.K Branickiego 31A
15-085 Białystok
Polska

WWW.ZINTRONIC.PL

e-mail: biuro@zintronic.pl **tel.85 677 70 55**

Copyright © 2022 Zintronic, Wszystkie Prawa Zastrzeżone.