

# ZINTRONIC P5 DARK

SKU: IKPW540V1-B

Kamera **Zintronc P5 DARK** wyposażona została w wysokiej jakości przetwornik **1/2.8" low lux CMOS SONY IMX335** gwarantujący jakość 5 MP oraz szerokokątny obiektyw o ogniskowej **2.8mm** (kąt widzenia 109°). Nowoczesna, w pełni metalowa obudowa ze standardem szczelności IP66 sprawia, że kamera sprawdza się w zastosowaniu zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

**Ruchoma głowica**, która umożliwia sterowanie kamerą zarówno w pionie jak i w poziomie zapewnia możliwość obserwacji większych obszarów bez konieczności instalowania wielu kamer stacjonarnych.



Diody podczerwieni zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd z kamery nawet w środku nocy. Zintronc P5 DARK wyposażona jest w diody umożliwiające monitorowanie obszaru na odległość **aż do 40m**.

Szeroka funkcjonalność kamery sprawia, że nadają się idealnie do zastosowania w systemie monitoringu **domu, ogrodu, warsztatu** lub **hali produkcyjnej**.



5 MP

5 MEGAPIKSELI



OGNISKOWA  
2.8mm



SZCZELNOŚĆ  
IP66



KOMPRESJA  
H.265



METALOWA  
OBUDOWA




PODCZERWIEN  
40m



ANDROID,  
iOS



WiFi



WDR



DETEKCJA  
RUCHU



DWUSTRONNA  
KOMUNIKACJA



ALARM



P2P



FUNKCJE  
PTZ

<b>MATRYCA</b>	1/2.8" low lux CMOS
<b>PRZETWORNIK</b>	SONY IMX335
<b>PROCESOR</b>	HI3516D
<b>ROZDZIELCZOŚĆ</b>	5MP, 4MP
<b>LICZBA KLATEK</b>	2560*1920@15kl/s; 2560*1440@15kl/s
<b>OGNISKOWA</b>	2.8mm (kąt widzenia 109°)
<b>PODCZERWIĘĆ</b>	40M
<b>DIODY PODCZERWIENI</b>	6 PCS
<b>KOMPRESJA</b>	H.265, H.264, JPEG, AVI, MJPEG
<b>KARTA PAMIĘCI</b>	TAK (obsługa kart do 128GB)
<b>MIKROFON</b>	WBUDOWANY
<b>GŁOŚNIK</b>	WBUDOWANY
<b>GNIAZDO AUDIO</b>	BRAK
<b>PRZYCISK RESET</b>	TAK
<b>SIEĆ BEZPRZEWODOWA</b>	2.4Ghz (IEEE802.11b/g/n)
<b>ANTENA WiFi</b>	5 dBi
<b>WSPARCIE ONViF</b>	ONViF 2.4
<b>PROTOKÓŁ SIECIOWY</b>	TCP/IP, TTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P
<b>ZASIĘG OBROTU</b>	Poziom: 0° - 320°; Pion: 0° - 90°
<b>PRĘDKOŚĆ OBROTU</b>	Poziom: 10°-30°/S, Pion: 8°-25°/S
<b>USTAWIENIA OBRAZU</b>	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, obraz lustrzany, 3D NR, Balans bieli, FLK
<b>WYKRYWANIE RUCHU</b>	TAK (możliwość ustawienia 4 niezależnych stref detekcji)
<b>WYKRYCIE CZŁOWIEKA</b>	TAK
<b>ALARM</b>	TAK (wiadomość na email, aplikacje, alarm itp.)
<b>KODEK AUDIO</b>	G.726/G.711; 8Kbps, 16bit
<b>WDR</b>	TAK
<b>ROI</b>	TAK
<b>BLC</b>	TAK
<b>MASKA PRYWATNOŚCI</b>	TAK (możliwość ustawienia 4 niezależnych stref)
<b>BLACK FILM</b>	TAK
<b>METALOWA OBUDOWA</b>	TAK
<b>KLASA SZCZELNOŚCI</b>	IP66
<b>SMARTPHONE</b>	Aplikacja CamHi/CamHi PRO (Android, iOS)
<b>ZASILANIE PoE</b>	BRAK
<b>ZASILANIE</b>	DC 12V 1A
<b>TEMPERATURA PRACY</b>	-20°C ~ +60°C RH95% Max
<b>WYMIARY</b>	160mm×100mm×175mm(L×W×H)
<b>WAGA</b>	900g
<b>GWARANCJA</b>	2 lata

**ZINTRONIC**

UL. J.K Branickiego 31A  
15-085 Białystok  
Polska

**[WWW.ZINTRONIC.PL](http://WWW.ZINTRONIC.PL)**

**e-mail: [biuro@zintronic.pl](mailto:biuro@zintronic.pl)**

**tel.85 677 70 55**